





NOTA: Imbullonare su struttura portante o pavimento prima di fissare il filtro alla tramoggia
NOTE: The hopper must be bolted to a load-bearing structure or to the floor, before fixing the filter to the hopper

Massa/Weight: 33,7 kg

N-SFTEF10C1H_N
N-SFTEF10C1H_V
T-SFTEF10C1H_N
T-SFTEF10C1H_P
T-SFTEF10C1H_R
T-SFTEF10C1H_V

N.B: Del presente disegno e' valida solamente la copia con indice maggiore

 MIX s.r.l. www.mixitaly.com	OGGETTO: Tramoggia standard SFTF10				
	GRUPPO: DN540		Archivio Vault	Foglio 1 / 1	
			Formato A3	SCALA:	
	DISEGNATO: F.F.	SOSTITUISCE IL DIS N':	DIS.N': N-SFTEF10C1H		
	CONTROLLO: S.P.	SOSTITUITO DAL DIS N':			
DATA: 03/03/2016	VERIFICA:	REVISIONE: 00			
"Il disegno e' di proprieta' esclusiva di MIX s.r.l. con i relativi diritti di proprieta' industriale e d'autore. E' fatto divieto di ogni riproduzione anche parziale, in qualsiasi forma, utilizzazione o divulgazione indebita, in assenza di nostra espressa autorizzazione." This drawing is MIX s.r.l. exclusive property along with the relevant industrial right and copyright. It is forbidden to reproduce them even partially in any form. It is forbidden to use or spread them unduly, without our explicit permission.					